

	OPIS BUDYNKU
	Budowa budynku: kształt budynku prostopadłościan, konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Podstawa żelbetowa, prefabrykowana. Dach i ściany zewnętrzne z płyt warstwowych. Wewnętrzne powierzchnie ścian i sufitów zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym. Ścianka działowa w kolorze białym na konstrukcji stalowej ocynkowanej. Budynek wyposażony w kompletną, wewnętrzną instalację elektryczną tj. szafka, zabezpieczenia (instalacja nie obejmuje tablicy, licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowego) oraz w kompletną wewnętrzną instalację wod-kan. (bez konsoli licznikowej) z węzłem ze złączką do spłukiwania podłogi. Oświetlenie wejścia, odprowadzenie wody deszczowej na chodnik.
	MODEL PRIMO: elewacje z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 7021 z powłoka anty graffiti.
	PAKIET WYPOSAŻENIA OBIEKTU W URZĄDZENIA I INSTALACJE
2	Drzwi zewnętrzne przesuwne stalowe RAL9011, otwierane automatycznie po naciśnięciu przycisku otwarcia drzwi lub po zaakceptowaniu opłaty przez wrzutnik. W przypadku włączenia alarmu drzwi otwierają się automatycznie. Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe.
5	Podłoga z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej, ryflowanej
7	Daszek nad drzwiami
3	Wrzutnik monet, elektroniczny. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm.
13	Moduł sterowania GSM; system umożliwia zdalne włączenie i wyłączenie toalety z użytkowania, powiadamianie serwisu i/lub straży o alarmie oraz o sygnałach alarmowych np. pożaru w koszu na śmieci, zatkanie muszli ustępowej, zatkanie umywalki, braku mydła, jeżeli są zainstalowane systemy sygnalizacji.
4	System alarmowy: "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta). Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale drzwi pozostają przymknięte. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko od wewnątrz. Wyłączenie alarmu powoduje przywrócenie działania sterownika drzwi. Instrukcje postępowania (zewnętrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane są w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim. Instalacja NIE przekazuje sygnału alarmu do służb miejskich.
5	Oświetlenie wewnętrzne: załączanie i wyłączanie oświetlenia automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna nasufitowa. Oświetlenie komory technicznej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym oraz gniazdko serwisowe.
22	Awaryjne zasilanie oświetlenia kabiny z akumulatorów. W przypadku zaniku napięcia zasilania energetycznego automatycznie włącza się moduł zasilania awaryjnego podtrzymującego oświetlenie kabiny.

6	Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Wentylator zapewnia normową wymianę powietrza.
7	Ogrzewanie podłogowe elektryczne sterowane przez Administratora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie oraz pomieszczeniu technicznym przez całą dobę.
25	Moduł mycia podłogi za pomocą wysokociśnieniowych dysz.
8	Muszla WISZĄCA ze stali nierdzewnej z automatycznym spłukiwaniem muszli. Spłuczka zamontowana w komorze technicznej.
9	Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym
32	Podajnik papieru toaletowego "jumbo" - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy nierdzewnej.
34	Urządzenie automatycznego mycia, dezynfekcji i suszenia deski sedesowej.
11	Automatyczny zespół umywalkowy, wandaloodporny, bezdotykowy, nie sekwencyjny podajnik mydła, ciepłej wody, suszarka, lustro ze stali nierdzewnej, otwór wrzutowy do ukrytego kosza na śmieci. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej.
37	Kosz na śmieci z automatycznym wodnym system p.poż. W przypadku wykrycia dymu uruchamiany jest alarm, zraszacz wody oraz zostają odblokowane drzwi wejściowe . Jeżeli jest zainstalowany moduł GSM, to wysyłany jest sygnał o włączeniu się systemu.
12	Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwójne
40	Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, ze stali nierdzewnej; 1 szt. prosta oraz 1 szt. uchylna dług 800mm.
14	Wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.
15	Zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.
49	Wyświetlacz upływającego czasu użytkowania, ograniczający czas użytkowania z wyświetlaczem cyfrowym pokazującym upływ czasu: po upływie zadanego czasu zegar włącza sygnalizację stanu WOLNE, odblokowuje zewnętrzny przycisk otwarcia drzwi i pozwala uiścić opłatę umożliwiając wejście następnemu użytkownikowi.
16	Dyfuzor zapachów ukryty w komorze technicznej, instalacja
45	Kozetka dla osób niepełnosprawnych, rozkładana, montowana do ściany naprzeciwko muszli ustępowej.
17	Na elewacji toalety w widocznym miejscu piktogramy: mężczyzny, kobiety oraz osoby niepełnosprawnej. Oświetlenie, zewnętrzne w postaci paska ledowego nad drzwiami.